

## SCIAGE DECOUPAGE PERCAGE

### Carotteuse électrique portable



Code tarif	00450
Puissance nominale (W)	1700
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 800/0 à 1570 tr/min
Vitesse à vide V1	0 à 800 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1570tr/min
Capacité de forage maxi	100 mm
Raccord de b	1 ¼ UNC
Pression sonore (Lpa)	85 dB (A)
Diamètre du collet (mm)	53
Dimensions (L x l x h )	515 x 90 x 125
Poids net EPTA	6.1 kg
Classe de protection électrique	II

#### Descriptifs

- Carotteuse polyvalente à eau ou à sec utilisable avec un support de perçage
- Limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux et interrupteur thermique
- Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité)
- Equipée d'un raccord rapide et d'une manette de réglage du débit d'eau
- Adaptée pour le béton

### Carotteuse bati électrique



Code tarif	00465
Moteur	BBM33LL-EXTRA
Tension	230 V , 50/60 Hz
Puissance	3.30 kW (2.4 kW)
Vitesse	180/430/750 min-1
Carottage maxi	300 mm
Raccord de broche	1 ¼ UNC
Sécurité	PRCD
Poids	13.2 KG

### Carotteuse thermique de tranche



Code tarif	00470
Bâti de carottage course	450 mm
Adaptation pour carottage	45°
Longueur sangle	2.1 m
Moteur STIHL 2 TEMPS	2.8 Kw (3.8 Cv)
Longueur tuyau d'évacuation des gaz	4 m
Plage de carottage	110-354 mm
Réservoir d'eau sous pression	10 l
Poids	45 kg
Carottage maxi	350 mm

#### Descriptifs

- Design moderne
  - Composants et légère pour une utilisation aisée dans les endroits difficiles d'accès
  - Entraînement STIHL et technique GÖLZ
  - Garanties de fiabilité et de rendement optimal
  - Utilisation autonome de tout réseau d'énergie
- Version standard pour les canalisations
- Cadre au sol pour fixation par 2 piquets de terre dans la tranchée
  - Réducteur avec touret d'injection d'eau
  - Raccord de couronnes, GÖLZ bride 3 trous