

---

## BÂTIMENT RÉNOVATION

---

### Ponceuse vibrante



<b>Code tarif</b>	<b>00588</b>
<b>Puissance nominale</b>	600W
<b>Nombre d'oscillations max.</b>	6000 orb/min
<b>Amplitude d'oscillation</b>	5 mm
<b>Dimensions du patin de ponçage</b>	115 x 229 mm
<b>Dimensions abrasif standard</b>	115 x 280 mm
<b>Taux de vibration triaxial</b>	3.5m/s <sup>2</sup>
<b>Vibration (3 axes) ponçage</b>	3.5m/s <sup>2</sup>
<b>Marge d'incertitude (K)</b>	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Pression sonore (Lpa)</b>	84 dB (A)
<b>Dimensions (L x l x h )</b>	283 x 115 x 219 mm
<b>Poids net EPTA</b>	3.1 kg
<b>Longueur cordon d'alimentation</b>	2.5m

#### Avantages produits

- Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-agrippant
- Orbite de grande amplitude (5mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossissage de bois
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement
- Protection de la machine contre les poussières optimisée

- Consommables en supplément