

Transporteur de chape maigre thermique tractable

Descriptif

- Grille optimisée pour le passage de matériaux
- Couvercle de cuve avec soupape de sécurité intégrée
- Pales et supports en fonte sphéroïdale pour une longévité accrue
- Déversoir avec raccord orientale
- Revêtement interne de la cuve en tôle anti-usure
- Une seule vanne pour le réglage du débit d'air
- Capot moteur conçu pour une meilleure absorption du niveau sonore

| | |
|---|--------------------|
| Code tarif | 00650 |
| Moteur | Lombardini |
| Alimentation | Diesel |
| Puissance du moteur du malaxeur (kW) | 27.5 |
| Débit compresseur (l/min) | 2600 |
| Pression maxi compresseur (bar) | 7 |
| Granulométrie maxi (mm) | 10/15 |
| Débit moyen par cycle (l) | 160 |
| Capacité de la cuve (l) | 190 |
| Hauteur de chargement (mm) | 950 |
| Distance de refoulement horizontale (m) | ± 80 |
| Distance de refoulement verticale (m) | ± 45 |
| Dimensions (L x l x h) (mm) | 4105 x 1490 x 1590 |
| Poids (kg) | 1270 |
| Niveau de pression sonore (dB) (A) | <87 |
| Skip | non |
| Tractable | Oui |



Longueur de tuyau de 20,10,5 m