

---

## BATIMENT RENOVATION

---

### Laser d'intérieur

- 3x360° lignes laser génère 6 croix laser
- Lignes laser s'allument indépendamment
- Fonction d'aplomb
- Distance mini du mur/ plafond 12mm
- Les aimants devant et sur le côté permettent un alignement parfait sur les rails de placo
- Compatible cellule (option)
- Filetage 5/8 & ¼
- Possibilité de bloquer le laser en manuel pour travaux sous rampants
- Le GeoX peut travailler indifféremment avec une batterie Li-ion amovible et un jeu de piles
- Support multifonction avec :
  - aimant sur le dos
  - attache par sangle
  - hauteur ajustable
  - filetage 5/8 pour trépied

Code tarif	00890
Plage d'auto calage	± 3°
Précision	± 2 mm/10 m
Diode / classe du laser	Rouge / 2
Porté (rayon)	Ø 60 m
Portée avec cellule (rayon)	Ø 120 mm
Autonomie / alimentation	20 h / Li-Ion
Etanchéité	IP 54
Plage de température	-10° - + 45°C
Dimensions	140 x 130 x 80 mm
Poids (instrument avec batterie)	0.8 kg

#### Fourniture :

Support multifonctions  
Cible magnétique  
Batterie Li-Ion  
Chargeur et câble USB 30  
Bloc de pile de secours  
Coffret rigide

