

---

## ESPACES VERTS

---

### Tracteur

#### Equipement

- Enfouisseur de pierre avec semoir intégré : largeur 1250 mm
- Broyeur afléaux : largeur 1500 mm
- Rotavator : largeur 1500 mm

Code tarif	01151
Longueur hors tout avec attelage 3 points	2945 mm
Largeur totale	1446 mm
Empattement	1595 mm
Hauteur avec arceau	2422 mm
Poids à vide avec arceau/cabine	1053 kg
Poids total autorisé	2000 kg
Essieu avant	880 kg
Essieu arrière	1200 kg
Capacité de traction	2500 kg
Débit total	35.2 l/min
Equipement	20.2 l/min
Direction	15 l/min
Contenance de réservoir de carburant	28.5 l
Couple maxi	120 à 1800 tr/min
Cylindrée	1.5 l
Puissance nominale à la prise de force	22 (29.5) kW (ch)



## Rotavator



### Rotavator R400S-140M

Code tarif	01156
Largeur de travail (m)	1,40
Largeur de transport (m)	1,62
Régime rotation rotor (tr/mn)	220
Poids (kg)	330
Nombre de lames : rotavator	33
Puissance nécessaire (ch)	29-55 (40-75)

## Broyeur



### Broyeur

Code tarif	01157
Largeur de travail	155 cm
Attelage	3 points Catégorie 1
Vitesse de prise de force	540 tr/mn
Vitesse de rotation du rotor	2500 tr/mn
Paliers de rotor	Coupelles anti-bourrage
Puissance conseillé	30/60 cv
Equipements de base	52 couteaux Y Rouleau de contrôle de hauteur de coupe
Hauteur du travail réglable	-1.5 à 11 cm selon type de couteaux utilisés
Poids	220 kg
Dimensions hors tout (cm)	75 x 172 x 90 (h)

## Enfouisseur



### Enfouisseur G25-130

Code tarif	01158
Largeur de travail (cm)	130
Poids (kg)	490
Puissance nécessaire (cv)	32/40
Profondeur de travail (cm)	18
Contenance du semoir (L)	78
Attelage	3 points
Entrainement	Prise de force 540 tr/min
Transmission primaire	Cardan à limiteur de couple
Transmission secondaire	Chaîne

Machine de création conçue sur le principe d'un rotor à rotation inversée pour le fraissage du sol. La grille de sélection montée sur ressorts permet d'enterrer les cailloux, l'herbe, les déchets, etc. ces préparateurs se caractérisent par une transmission et une structure très robuste avec son carter à double fonds. Par mesure de sécurité, nos enfouisseurs sont équipés d'un limiteur de couple à déclenchement automatique. La lame profilée de nivellement arrière avec réglage indépendant et le rouleau arrière déportable participe à une parfaite finition. De plus, le boîtier de transmission de l'attelage est déportables afin de couvrir ou s'approcher au plus près d'un obstacle quand la largeur du matériel choisi est inférieure à celle du tracteur.